

DECK CARMO TERMO MODIFICADO



VANTAGENS	LARGURA ÚTIL (mm)	ESPESSURAS (mm)
Estriado largo anti-derrapante. Mantém a sua forma e dimensão; Uniformidade da cor; Processo 100% natural, sem produtos químicos	140	26
CARACTERÍSTICAS		
Espécie	Pinho Silvestre	
Classe de risco	TERMO MODIFICADO CLASSE 3	
Acabamento	Cor castanho - THERMO S	
Certificados	<i>International Thermowood® Association</i>	
Perfil	Ranhurado / Liso	
Fixação	Oculta com clips CARMO THT	
Espaçamento aconselhado entre barrotes	40/50 cm	
Comprimento	2,4 a 5,1 m	
Aplicação	Ambientes húmidos como saunas e piscinas interiores	

Sendo um elemento natural, a madeira necessita de cuidados de manutenção para garantir o seu aspeto hidratado, caso se encontre exposta ao sol e à chuva.

Recomendamos algumas precauções na utilização do seu deck de madeira, como:

- Evitar causar atrito ou forçar o pavimento com elementos duros que o possam estragar;
- Evitar danificá-lo com a queda de objetos pesados.

Uma exposição excessiva ao sol pode, também, provocar alteração de cor, dilatação das peças ou outras alterações.

Para limpeza do pavimento, utilize escovas de pente duro ou jatos de água, sem recorrer a produtos abrasivos.

Dependendo da exposição solar, a manutenção com a aplicação de óleo protetor de mobiliário de jardim pode ser feita de 5 em 5 anos, para fins estéticos.



Vídeo de montagem



Manutenção